

NUOVO LABORATORIO DI CHIMICA PER L'ISTITUTO SCOLASTICO "EINAUDI" DI CORREGGIO (RE)

DESCRIZIONE BENI	QUANTITA'
Modulo banco per studenti da cm.180 compreso di pannello di tamponamento, vano passaggio utenze, senza mobiletti, con alzata a filo piano, piano di lavoro in gres monolitico	2
calata dal soffitto per utenze	1
colonna gas con 2 erogatori	3
Torretta per elettricità da piano monofronte con 2 prese italiane/tedesche c250V 2P+T16A bivalente CEI 23-16, con schermo di sicurezza	3
Modulo lavello da cm. 120 compreso di pannello di tamponamento, vano passaggio utenze, con alzata alta portareagenti h cm. 87, con pannellatura frontale porta kartell in truciolare ignifugo spessore 18mm. Piano lavello in polipropilene da cm. 120X75 con vasca da cm. 50X40	2
Mobiletto di servizio al lavello in truciolare ignifugo spessore 18 mm. Con 2 ante e ripiano interno , su basamento metallico con 4 ruote autofrenanti	2
miscelatore monoforo acqua calda/fredda con canna orientabile	1
Modulo banco insegnante da cm. 120 compreso di pannello di tamponamento, vano passaggio utenze, senza mobiletti, con alzata a filo piano, piano di lavoro in gres monolitico	1
Torretta per elettricità da piano monofronte con 2 prese italiane/tedesche c250V 2P+T16A bivalente CEI 23-16, con schermo di sicurezza	1
Cappa d'aspirazione cm. 120X95x255 in truciolare nobilitato ignifugo classe 1, struttura interna in metallo verniciato a polveri epossidiche, saliscendi frontale, vetro di sicurezza 3+3, telaio perimetrale in metallo, piano in TopGlass	1
visualizzatore a LED certificato CE con avvisatore acustico e visivo di inefficienza motore, protezione accensione, prese elettriche ritardate, pulsanti di accensione elettroaspiratore e luci interne	1
vaschetta sgocciolatoio in polipropilene posta sul lato posteriore della cappa fuori dalla zona di lavoro	1
comando esterno dell'erogatore interno di acqua fredda EN 13792	1
comando esterno dell'erogatore interno di gas con scatto di sicurezza EN 13792	1
pannello prese con 4 prese trivalenti con schermo di sicurezza ip55 e interruttore magnetotermico	1
mobiletto sottocappa in truciolare ignifugo a 2 ante con ripiano interno, su ruote	1
elettroaspiratore monofase 1450 giri, diametro 200 mm., certificato CE, completo dir accordo con serranda e collarino per cappa	1
armadio portavetriere in lamiera 18/10 cm. 150X45x200h colore grigio chiaro, con ante scorrevoli cieche, chiusura con chiave, 4 ripiani interni regolabili in altezza	4

LABORATORIO DI CHIMICA - ARREDI INTERNI

