

PALESTRA MOTTI VIA GASTINELLI - ARREDI ZONA CAMPO

	Q.tà
Defibrillatore	1
Tabellone elettronico multisport, pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, pallamano, hockey, tennis, ecc.. Funzioni visualizzate:Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm. Inoltre visualizza i set/game vinti [0 - 4] nella pallavolo e tennis;punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm;Periodo: [0-9], cifra alta 30cm;Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm.Bonus: [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm. Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.Possesso/Servizio/Turno: [frece indicatrici].. Caratteristiche tecniche: dimensioni: 200x180x9cm.,Peso:60kg; Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Nomi delle squadre leggibili a 90m.; Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A. e conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Tramite la Console di comando sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..Sul tennis e la pallavolo visualizza i set/game vinti;Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità; Facile installazione. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete. Scritte fisse tra: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES; Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso; Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di lunghezza 60m. Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 260VA. Completo di consolle con display grafico retroilluminato, di 5,6" (11,5x8,7cm), permette la visualizzazione contemporanea di tutte informazioni presenti sui tabelloni;Porta USB, facile aggiornamento del software della console tramite un PC, multilingua, tastiera a membrana di alta affidabilità, tasti interattivi, visualizzazione dell'ora attuale,Robusto contenitore in alluminio/acciaio verniciato a polvere; Dimensioni e peso. 31,5x19x12cm, 1,9kg. Alimentazione: 12Vdc ±10%, 200mA Ma	1
Palchetto per arbitro pallavolo/volley in acciaio verniciato sezione ovoidale 60 x 30 mm., scala di accesso posteriore rivestita in materiale antiscivolo, parapetto di protezione in tubolare diam. 30 mm., piano di calpestio in lamiera verniciata, distanziale di sicurezza, richiudibile con ingombro minimo, misure cm. 50 x 75 altezza cm. 130.	1
Protezione imbottita in gomma espansa rivestita in pvc colorato per palchetto arbitro	1
Spalliera svedese a due campate, in faggio verniciato al naturale, pioli ovoidali, completa di attacchi per il fissaggio a parete, dimensioni cm. 180 x 250 h	2
Spalliera svedese a una campata, in faggio verniciato al naturale, pioli ovoidali, completa di attacchi per il fissaggio a parete, dimensioni cm. 90 x 250 h	2
Contenitore porta palloni in rete metallica verniciata, smontabile, completo di lucchetto e chiavi, con ruote gommate piroettanti. Dimensioni cm. 75x70x90	6
Materasso in gomma espansa, rivestito in pvc colorato, antimuffa, antibatterico, ignifugo classe 2., con apertura a cerniera, munito di maniglie per il trasporto e fondo antiscivolo. Dimensioni cm. 200 x 100 x 5 h	6
Materasso salto in alto, in gomma espansa per caduta da salto in alto tagliato a 45°, rivestito in PVC colorato, antimuffa, antibatterico, ignifugo classe 2, con apertura a cerniera, munito di maniglie per il trasporto, con fondo antiscivolo. Dimensioni cm. 400x200x50H	1
Coppia ritti per salto in alto costituiti da montante verticale in acciaio zincato con indicazione centimetrata, cursore doppio di regolazione millimetrica dell'altezza, basamento a terra in acciaio verniciato con piedini regolabili. Regolazione dell'altezza fino a 250 cm	1
Asticella segnalimite per salto in alto, in polietilene espanso morbido, lunghezza m.4	1
Ostacolo in plastica, smontabile, altezza fissa cm. 30	6
Ostacolo in plastica, smontabile, altezza fissa cm. 50	6
Installazione delle atterzzature	1